

Flätad glasfibertråd impregnerad med akryllack. En isolerslang för användning i elektriska och elektroniska konstruktioner. Mycket flexibel med goda mekaniska egenskaper.



Egenskaper

- Halogenfri
- Goda mekaniska egenskaper
- Tålig mot impregneringslack
- Vattentät
- Flexibel

Sammansättning

- Flätad glasfibertråd impregnerad med akryllack

Färg

- Standardfärg: gul, röd, blå

Förpackning

På bobin

- Ø 0,5–4 mm: Rullar om 200 m
- Ø 5–14 mm: Rullar om 100 m
- Ø 16–26 mm: Rullar om 50 m

Teknisk data

- Temperaturklass F 155°C
- Arbetstemperatur -30°C till +155°C
Intermittent +180°C (några timmar)
- Genomslagsspänning 3 kV

Godkännanden, standarder

- NF EN 60684-1
- NF EN 60684-2
- NF EN (SEI) 60684-3



Artikel nummer (Gul)	Artikel nummer (Blå)	Artikel nummer (Röd)	Invärdig diameter (mm)	Min diameter (mm)	Max diameter (mm)	Vägg tjocklek (mm)
125536	125538	125537	0,5	0,4	0,6	0,20 - 0,50
125539	125541	125540	0,8	0,7	0,9	0,20 - 0,50
125542	125544	125543	1,0	0,85	1,15	0,20 - 0,75
125545	125547	125546	1,5	1,35	1,65	0,20 - 0,75
125548	125550	125549	2,0	1,8	2,2	0,20 - 0,75
125553	125555	125554	2,5	2,3	2,7	0,20 - 0,75
125556	125558	125557	3,0	2,8	3,2	0,20 - 0,75
1125560	125562	125561	3,5	3,25	3,75	0,20 - 0,75
125563	125565	125564	4,0	3,75	4,25	0,30 - 0,75
125566	125568	125567	5,0	4,75	5,25	0,30 - 0,75
125569	125571	125570	6,0	5,75	6,3	0,30 - 0,75
125572	125574	125573	7,0	6,5	7,5	0,30 - 0,75
125575	125577	125576	8,0	7,5	8,5	0,30 - 0,75
125578	125580	125579	9,0	8,5	9,5	0,30 - 0,75
125581	125584	125583	1,0	9,5	10,5	0,40 - 0,90
125585	125587	125586	1,0	11,5	12,5	0,40 - 0,90
125588	125590	125589	14,0	13,5	14,5	0,40 - 0,90
125591	125593	125592	16,0	15,5	16,5	0,50 - 1,00
125594	125596	125595	18,0	17,4	18,6	0,50 - 1,00
125597	125599	125598	20,0	19,4	20,6	0,50 - 1,00
125600	125602	125601	22,0	21,4	22,6	0,50 - 1,20
125603	125605	125604	24,0	23,3	24,7	0,50 - 1,20
126614	126616	126615	26,0	25,3	26,7	0,50 - 1,20

Kontakt till BEVI

Kontaktuppgifter till alla länder uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Besök www.bevi.se och få tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)
Blomstermåla
Tel. 0499-271 00
info@bevi.se